


L型 ファイバードラム

テープシール




胴・蓋・底、全てファイバーでできているため、軽量で取り扱いが楽にできます。また、焼却しても焼却炉を傷めません。蓋の形状により、L-A型キャップ式・L-A型ギャザー式・L-C型（テープシール）の3タイプがあります。胴と底の結合は、軽量物はナイロン糸、重量物はステッチワイヤーですることにより強度を保持しています。提手は軽量物はアクリル布、重量物は金属製が取り付けられます。


キャップ式



ギャザー式



L-C式



L-A型 ギャザー式 標準規格表

	容量 (ℓ)	内高 (mm)	外高 (mm)
内径 255mm 外径 260mm	10	200	260
	15	300	360
	20	400	460
内径 280mm 外径 285mm	15	245	300
	20	325	380
	25	410	465
内径 303mm 外径 308mm	20	280	335
	25	350	405
	30	420	475
内径 326mm 外径 331mm	25	300	355
	30	360	415
	35	420	475
内径 355mm 外径 360mm	40	480	535
	30	310	365
	35	360	415
内径 360mm 外径 465mm	40	410	465
	45	460	515

L-C型 標準規格表

	容量 (ℓ)	内高 (mm)	外高 (mm)
内径 255mm 外径 260mm	10	200	260
	15	300	360
	20	400	460
内径 270mm 外径 275mm	15	270	330
	20	360	420
	25	450	510
内径 280mm 外径 285mm	15	245	300
	20	325	380
	25	410	465
内径 303mm 外径 308mm	20	280	335
	25	350	405
	30	420	475
内径 326mm 外径 331mm	25	300	355
	30	360	415
	35	420	475
内径 355mm 外径 360mm	40	480	535
	30	310	365
	35	360	415
内径 360mm 外径 465mm	40	410	465
	45	460	515

	容量 (ℓ)	内高 (mm)	外高 (mm)
内径 375mm 外径 380mm	40	365	420
	50	455	510
	55	500	555
内径 395mm 外径 400mm	60	545	600
	70	580	635
	80	660	715
内径 425mm 外径 430mm	90	740	795
	80	570	625
	90	640	695
内径 455mm 外径 460mm	100	710	765
	100	620	675
	110	680	735
内径 500mm 外径 505mm	120	740	795
	120	620	680
	140	720	780
内径 505mm 外径 830mm	150	770	830

上記の他、200ℓ(内径535mm、外高940mm)も製作可能です。