

S-P型 ファイバードラム

オープンレバーバンドシール



最も一般的なタイプで胴部は積層接着した
 強固なクラフトライナー紙を使用。
 上部・下部の補強は表面処理鋼板の巻締めにより優れた強度を保ち、
 胴体と蓋はレバーバンドで結合します。

蓋/スチール・合板・ハードボード・積層紙
 底/合板・ハードボード・積層紙

S-P型 ファイバードラム 標準規格表

	容量 (ℓ)	内高 (mm)	外高 (mm)	取付可能蓋
内径 280mm 外径 292mm	15	250	280	鉄(H)
	20	330	360	
	25	410	440	
	30	500	530	
内径 303mm 外径 315mm	25	350	380	鉄(F)
	30	420	450	
	35	490	520	
内径 320mm 外径 335mm	20	250	280	鉄(H)
	30	380	410	
	40	500	530	
内径 350mm 外径 364mm	30	315	345	鉄(H)
	40	420	450	
	50	525	555	
内径 375mm 外径 390mm	40	370	405	鉄(H) 鉄(F) 紙(特注)
	50	460	495	
	60	550	585	
	70	640	675	
内径 395mm 外径 410mm	50	410	445	鉄(F)
	60	495	530	
	70	580	615	
	80	660	695	
内径 430mm 外径 445mm	80	560	600	鉄(F)
	90	630	670	
	100	700	740	
	110	770	810	
内径 455mm 外径 473mm	100	620	660	鉄(F)
	120	740	780	
	130	805	845	
	140	870	910	

	容量 (ℓ)	内高 (mm)	外高 (mm)	取付可能蓋
内径 500mm 外径 518mm	120	620	660	鉄(H) ハードボード (落とし込み)
	140	720	760	
	160	820	860	
	180	920	960	
内径 515mm 外径 530mm	120	580	620	鉄(F)
	140	680	720	
	160	780	820	
内径 540mm 外径 555mm	140	615	655	鉄(F)
	160	705	745	
	180	790	830	
内径 555mm 外径 570mm	200	885	925	ハードボード (落とし込み)
	170	710	750	
	190	790	830	
	210	875	915	
内径 584mm 外径 602mm	230	960	1000	鉄(F)
	220	825	870	
	240	900	945	
	260	980	1025	
内径 650mm 外径 668mm	280	1050	1095	鉄(F)
	290	880	925	
	310	940	985	
	330	1000	1045	
内径 750mm 外径 765mm	350	1060	1105	合板
	350	795	850	
	410	930	985	
	440	1000	1055	
	500	1140	1195	

鉄(F) = 天面フラット蓋
 鉄(H) = 天面段付蓋

上記以外でも、内径と内高の組み合わせで
 色々な容量の製造が可能です。